

## HILFSEILWINDE HSW 300



### Hilfseilwinde zum Vorseilen bis 8 kN

Die Maschine eignet sich speziell zum Vorseilen (Einziehen des Zugseiles), Kalibrieren oder zum Ziehen von Boden- oder Glasfaserkabel bis max. 8 kN Zugkraft.

Durch den hydraulischen Antrieb steht immer die volle Leistung zu Verfügung, d.h. es kann mit tiefer Geschwindigkeit und hoher Kraft oder schneller Geschwindigkeit und kleiner Zugkraft gearbeitet werden.

Mit einer Breite von 74 cm, mit Spill 80 cm und dem geringen Gewicht ist die Maschine leicht und handlich und passt durch jede normale Tür.

Die Steckräder erleichtern den Transport der Winde.

Durch den schnellen Haspelwechsel mittels Hebeblech ist ein flexibles Arbeiten möglich.

### Technische Daten

Zugkraft:  
 Direkt: 5 kN (500 kg)  
 Über das Spill: 8 kN (800 To)

### Abmessung

Länge: 107 cm  
 Breite: 74 cm  
 Höhe: 73 cm  
 Gew. ohne Seil: 160 Kg

### Zugseil

Kapazität Standard Haspel Nr. 1  
 Stahlseil: Ø 4.2 mm x 1000 m  
 Faserseil: Ø 4.0 mm x 1200 m

## HILFSSEILWINDE HSW 300

### Standard Ausführung

- Benzinmotor 4.8 kW (6.5 PS)
- Hydraulischer, stufenloser Antrieb
- Eingebautes Überdruckventil mit Manometer
- Motor mit Stoppautomatik bei Ölmangel
- Fliehkraftkupplung zum Abkuppeln der Hydraulikpumpe vom Antriebsmotor, bei tiefen Drehzahlen
- Freischaltbarer Haspel mit grossem Fassungsvermögen
- Demontierbare Räder zum einfachen Transport



### Weitere Optionen

- Dieselmotor Hatz 4.8 KW (6.5 PS)
- Partikelfilter
- Elektromotor 2.2 KW, 400 V
- Zugkraftanzeige mit Oberwerttrennkontakt
- Elektronische Längenmessung
- Spill seitlich angebaut für eine Zugkraft von 8 kN (800 kg)
- Seileinlauf mit Schwenkarm
- Gitterschutz
- Haspelwechsellvorrichtung
- diverse Haspelvarianten



### **JOST AG**

Kabelverlegetechnik

Obermattweg 25  
CH-3550 Langnau i.E.  
Telefon +41 (0)34 409 55 55  
Telefax +41 (0)34 409 55 66

[www.jostag.ch](http://www.jostag.ch)  
[info@jostag.ch](mailto:info@jostag.ch)