

## HEBEWINDE HWE 300



### Mastenwinde zum Heben und Halten bis 2.8 kN

Die Mastenwinde eignet sich zum Heben von Material auf die Freileitungsmasten bis 280 Kg oder zum einziehen von kleineren Kabeln.

Durch den stufenlosen, elektrischen Antrieb mittels Frequenzumformer lässt sich die Geschwindigkeit der Winde sehr gut regulieren. Eine elektrisch gelüftete Bremse sorgt für die nötige Sicherheit. Die Winde ist vom TÜV geprüft und mittels Konformitätsbestätigung zum Heben von Lasten zugelassen.

Der Befestigungsrahmen ermöglicht eine einfache Montage an allen Mastenprofilen. Die stabile Einlaufrolle ist 360° drehbar und lässt daher ein flexibler Einsatz zu.

### Technische Daten

Zugkraft:	2.8 kN (280 Kg)
Geschwindigkeit:	
Maximal:	8 m/min
Bei 2 To:	14 m/min
Über Haspel:	80 m/min

### Abmessung

Maschine	
Länge:	600 mm
Breite:	300 mm
Höhe:	300 mm
Gewicht:	50 Kg

### Zugseil

Polyesterseil:	Ø 10 mm
----------------	---------

## HEBEWINDE HWE 300

### Standard Ausführung

- Elektromotor 0.75 kW, 230 V 50Hz
- Frequenzumformer
- Elektrisch gelüftete Bremse
- Kabelfernbedienung
- Leichter Befestigungsrahmen für einfache Befestigung an allen Mastenprofilen
- Stabile Einlaufrolle 360° drehbar



---

### Weitere Optionen

- Polyesterfaserseil mit Haken und Endanschlag
- Seilhaspel
- Abrollbock
- Kunststoff-Fass als Seilbehälter 30l / 60l



---

### **JOST AG**

Kabelverlegetechnik

Obermattweg 25

CH-3550 Langnau i.E.

Telefon +41 (0)34 409 55 55

Telefax +41 (0)34 409 55 66

[www.jostag.ch](http://www.jostag.ch)

[info@jostag.ch](mailto:info@jostag.ch)