

Seilrolle Six Pack



Seilrolle Six Pack

Diese Rolle eignet sich insbesondere für den Fahrleitungsbau, zum Ziehen von 2 oder 3 Leiter gleichzeitig

Durch die robuste und trotzdem sehr leichte Bauweise eignet sich diese Rolle für ein sicheres und angenehmes Arbeiten auf der Baustelle.

Zum Einlegen der Seile können die Seitenteile entriegelt und geöffnet werden.

Mit Hilfe des Spezialschlittens lassen sich 2 bis 3 Leiter mit einem Zugseil ziehen. Der Schlitten ist so konstruiert dass er durch die Rolle läuft und sich nicht verdreht.

Technische Daten

Rollendurchmesser:	150 mm
Gewicht:	8.8 kg
Höhe:	29 cm
Breite:	24 cm
Länge:	40 cm

Abmasse Schlitten

Gewicht:	1.3 kg
Höhe:	3 cm
Breite:	16 cm
Länge:	25 cm

Seilrolle Six Pack

Standard Ausführung

- Aufhängebügel nicht drehbar
- Leichte Bauweise (Seitenteile aus Aluminium)
- Wälzlager dauergeschmiert
- Seilschonende Kunststoffrolle oder Alurollen für eine gute Erdung
- Korrosionsbeständig
- Gute Seilführung
- Leicht zu öffnen



Weitere Optionen

- Spezialschlitten für den Zug von 2 oder 3 Leiter mit einem Zugseil
- Der Spezialschlitten ist so konstruiert dass er durch die Rolle läuft und sich nicht verdreht
- Spezialausführungen möglich



JOST AG

Kabelverlegetechnik

Obermattweg 25

CH-3550 Langnau i.E.

Telefon +41 (0)34 409 55 55

Telefax +41 (0)34 409 55 66

www.jostag.ch

info@jostag.ch